

MURO DE ESCOLLERA

ESCOLLERA				
MAQUINA	MARCA/MODELO	POTENCIA	Nº DE MÁQUINAS	REND. EQUIPO
		/CAPACIDAD		
Retroexcavadora	VOLVO EC650	370 CV	1	60 m3/h
Cisterna de agua sobre camión	PEGASO 1217.14	170 CV	1	
Camiones Bañera	VARIAS	-	S/N	
MANO DE OBRA			Nº PERSONAS	500 m3/día
Jefe de equipo			1	
Maquinistas			2	
Conductores			3	
Peones			2	



	PREPACIÓN	ENCOFRADO	FERRALLADO	HORMIGONADO	DEENCOFRADO	RENDIMIENTO
ZAPATAS	0,25	0,5	0,5	1	0,5	0,36 modulo/día

CIMENTACIÓN

LONGITUD TOTAL ZAPATAS	LONGITUD TRAMOS	Nº TRAMOS	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO
230,00 m	12,00 m	20 ud	0,36 ud/día	1	62 días

COEF.CLIMATOLÓGICO 0,90

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA Y ACERA

LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO	EQUIPOS
230	6,00 m	3,50 m	4830 m3	60 m3/día	1	90 días	